



AIRSTOP FLEX Těsnicí páska

Aby parotěsné popř. parobrzděné fólie i jiné těsnicí výrobky mohli efektivně splnit úlohu vzduchotěsnosti budov musí být použité fólie v oblastech spojů, spár a otvorů vzduchotěsně utěsněny.

AIRSTOP FLEX Těsnicí náplast je pevná, má vysoký podíl lepidla, má vysokou přilnavost k nejrůznějším stavebním materiálům.

OBLAST POUŽITÍ

- pro rychlé utěsnění větších otvorů, např. foukacích otvorů

VÝHODY

- sníh a snadné s ním pracovat
- silné lepidlo síla

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	180	200
Rollí dohromady	222	200
Obsah kartonů / role	4	4

VÝROBNÍ PARAMETRY

Složení	mírně pružná nosná hmota, akrylátové lepidlo, vzduchotěsně uzavřena
Teplotní stabilita	- 40 °C - + 100 °C
Teplota zpracování	od - 5 °C
Skladnost	2 roky; v suchu a chladu
Barva	bílý transparent s potiskem AIRSTOP

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

AIRSTOP FLEX Těsnicí páska

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí těsnicí páska.

AIRSTOP FLEX Těsnicí náplast převeze funkci těsnění nikoli funkci silového spojení. Použité akrylátové lepidlo v náplastí neobsahuje žádnou pryskyřici ani jiné přísady, které by vedly ke zkřehnutí lepicí vrstvy a tím je extrémně odolné proti stárnutí.



INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL